

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 04 02 14229 008



Zertifikatsinhaber:

**Seil- und Netztechnik
Reutlinger GmbH**

Offenbacher Landstr. 190
60599 Frankfurt
Deutschland

Prüfzeichen:



Produkt:

Drahtseilhalter

Typ 25

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und entspricht den Anforderungen des deutschen Gerätesicherheitsgesetzes in der Fassung vom 11. Mai 2001. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr:

70059999

Datum, 2004-02-16



Seite 1 von 2

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 04 02 14229 008



Modell(e): Typ 25

Kenndaten:

Seil-Ø 1,5 mm: Arbeitslast 250 N (160 N bei Niro-Seil)
 Seil-Ø 1,8 mm: Arbeitslast 300 N (250 N bei Niro-Seil)
 Seil-Ø 2,0 mm: Arbeitslast 400 N (280 N bei Niro-Seil)
 Seil-Ø 2,5 mm: Arbeitslast 600 N (400 N bei Niro-Seil)

zulässige Seile

Seilmaterial 7 x 7 in Anlehnung an DIN 3055

Seilfestigkeit 2400 N/mm²

Seilmaterial 7 x 7 Niro-Drahtseil, in Anlehnung an DIN 3055

Seilfestigkeit 1570 N/mm²

Seil-Ø 1,5 mm: Bruchlast 2064 N (1250 N bei Niro-Seil)

Seil-Ø 1,8 mm: Bruchlast 2973 N (2029 N bei Niro-Seil)

Seil-Ø 2,0 mm: Bruchlast 3670 N (2505 N bei Niro-Seil)

Seil-Ø 2,5 mm: Bruchlast 5800 N (3600 N bei Niro-Seil)

Verschiedene Koppelemente:

- Gabel
- Gelenk
- Ring
- Anschlussgewinde

Anmerkung

Werden die Seilabhängungen im Geltungsbereich der BGV C 1 eingesetzt, sind die entsprechenden Anforderungen zu berücksichtigen (Redundanz, Arbeitslast < 1/10 der rechnerischen Bruchkraft der Seile).

Geprüft nach: DIN 31000:1979
 BGV C 1:1998

**Produktions-
 stätte(n):** 14229